

## Teplotná tabuľka

### Aké tužidlo a aké riedidlo má byť použité pri 2K-PUR vrchnom laku a bezfarebnom laku?

Zloženie materiálu (tužidlo a riedidlo) sa môže meniť podľa teploty a veľkosti objektu. Tužidlá a riedidlá pri nižšie uvedených teplotách sa odporúčajú pre celolakovanie. Pri lakovaní dielov je vhodnejšie nastavenie na nasledujúcu nižšiu teplotu. Dodržiavajte, prosím, platné technické informácie!

	Glasurit® 22 VOC	Glasurit® 22 VOC MC600	Glasurit® 923-VOC	Glasurit® 923-135
	2:1:10%	3:1:1	2:1:10%	2:1:10%
<b>Striekacia viskozita DIN 4/ 20°C</b>	<b>20 - 24 sek.</b>	<b>20 - 24 sek.</b>	<b>20 - 22 sek.</b>	<b>18 - 20 sek.</b>
<b>od 15 °C</b>	929-31 352-50 352-91	929-61 352-10	929-31 352-50 352-91	929-31 352-50
<b>od 20 °C</b>	929-33 352-91 352-216	929-63 352-30	929-33 352-91 352-216	929-31 352-50 352-91
<b>od 25 °C</b>	929-33 352-216	929-63 352-40	929-33 352-216	929-31 352-91
<b>od 30 °C</b>	929-34 352-216	929-64 352-40	929-34 352-216	929-33 352-216

	Glasurit® 923-625, -630, -645	Glasurit® 923-610
	3:1:1	3:1:1
<b>Striekacia viskozita DIN4/20°C</b>	<b>18 - 21 sek.</b>	<b>18 - 21 sek.</b>
<b>od 15 °C</b>	929-61 352-10 352-30	929-61 352-10
<b>od 20 °C</b>	929-63 352-30 352-40	929-61 352-10 352-30
<b>od 25 °C</b>	929-63 352-40	929-61 352-30
<b>od 30 °C</b>	929-64 352-40	929-63 352-40

### Bezpečnostné pokyny

Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezavádzajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese: <http://techinfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na už existujúce zákony a predpisy.

