

# TECHNICKÁ INFORMÁCIA

522-111

Glasurit Zmäkčovacia prísada

Z

Použitie:



Zmäkčovacia prísada na lakovanie plastov

Vlastnosti:

- Veľmi dobré rozlievanie sa
- Vysoká pružnosť
- Ľahko sa mieša

Osobitné upozornenia:

- Nedá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm
- Produkty sú vhodné len na odborné použitie

Poznámky:

Podklad musí byť očistený, zbavený prachu, hrdze, olejov a masťov



Postup

Výdatnosť

Pevné častice 74 %



Základná zmes  
AD68, 284- ... s 522-111

4 : 1 (4 diely príslušného materiálu, napr. R68 alebo 284-... a 1 diel 522-111). Použiť mierku.  
Ďalšie namiešanie vid' príslušný technický list.



Miešací pomer



Tužidlo



Riedidlo



Striekacia viskozita  
DIN 4 / 20 °C

Upozornenia

! Použitie je možné do CV produktov 284-13, -30, -45, -90 a Glasurit 2K CV vrchných lakov 68.  
Pridaním zmäkčovacej prísady 522-111 sa schnutie spomaľuje.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy.