

TECHNICKÁ INFORMÁCIA

568-409

Glasurit Airless prísada

Z

Použitie:



Vlastnosti:

Použiteľná na všetky aplikácie

- Zabraňuje tvoreniu peny pri Airless aplikácii Glasurit bezfarebných lakov pre úžitkové automobily
- Nemá vplyv na povrchové vlastnosti

Osobitné upozornenia:

- Nedá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm
- Produkty sú vhodné len na odborné použitie

Poznámky:

Podklad musí byť očistený, zbavený prachu, hrdze, olejov a masťov.
Pozri príslušnú technickú informáciu vrchných lakov.



Postup

Používa sa pri všetkých lakovacích postupoch

Výdatnosť

Pevné častice



Základná zmes
924-68 s 568-409

100 dielov materiálu + 1-3% 568-409 pre Airless aplikáciu



Miešací pomer



Tužidlo



Riedidlo



Striekacia viskozita
DIN 4 / 20 °C

Upozornenia



Zabraňuje tvoreniu peny pri Airless resp. Airmix aplikácii Glasurit CV bezfarebného laku.
Štandardné vlastnosti produktov sa nemenia.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezavujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmenit' bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Užívateľa našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy.