

Glasurit® Koagulačný prášok



Použitie:

Pri použití vodou riediteľných výrobkov

- Glasurit dvojvrstvový vrchný lak metalíza / Uni 90-,
- Glasurit 1K Základný plnič 76-,
- Glasurit Ochrana proti kamienkom a ochrana podvozku 1109-,
- Glasurit Štruktúrový lak 1109-

sa musí voda použitá na umývanie pracovných nástrojov zbierať do vhodných nádob.

Do týchto nádob sa nesmú dávať žiadne rozpúšťadlá.

Pridávanie Koagulačného prášku 700-7:

Na asi 10 l vody z umývania pridáme 2 – 3 odmerky (asi 75 g) Koagulačného prášku 700-7 (na lepšie rozptýlenie a zvýšenie účinnosti 700-7 **porozsýpame**) a krátko zamiešame.

Po krátkom čase sa pevné častice vyzrážajú. Filtráciou, napr. filtračným rohožami alebo vhodnými sitami (veľkosť oka asi 80-100 µm), je možné oddeliť pevné časti od tekutých častí.

Pri veľmi vysokom stupni znečistenia umývacej vody (voda nie je po asi 15 min. čistá) pridáme viac 700-7. Predávkovanie 700-7 **nie je** možné.

Vyzrážaná substancia sa likviduje ako konvenčné odpady z lakov (podľa platných lokálnych predpisov). Čistú, tekutú časť je možné zlikvidovať cez verejnú kanalizáciu, ak sú dodržané príslušné predpisy o odpadových vodách. V prípade nejasností je potrebné informovať sa na príslušnom úrade.

Vlastnosti:

- Glasurit Koagulačný prášok 700-7 slúži na oddelenie pevných častíc z vody použitej na umývanie pri čistení pracovných nástrojov, ak sa používajú vodou riediteľné výrobky.
- Po oddelení vyzrážanej substancie môžeme vyčistenú, priehľadnú časť znovu použiť ako umývaciu vodu na predčistenie striekacích pištolí. Dočistenie nasleduje vodou z vodovodu.

Upozornenia:

	Postup	RATIO-AQUA
--	---------------	-------------------

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ. Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventúálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.

Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava
Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: toplac@toplac.sk
www.toplac.sk, www.glasurit.com

BASF Coatings GmbH
Automotive Refinish Coatings Solutions
Europe
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany

